

KEMPEROL® V 210

Sprawdzona, długowieczna hydroizolacja



KEMPEROL® V 210 jest trójskładnikową, płynną hydroizolacją – komponenty A i B z dodatkiem proszku katalizującego (komponent C) – na bazie żywicy poliestrowej do izolowania dachów płaskich, ogródków dachowych i wykonywania różnorodnych, także skomplikowanych wywnięć.

Klasyk z szeroką gamą zastosowania.

Hydroizolację tą stosuje się zarówno do napraw jak i przy budowie nowych obiektów, ponieważ środek ten łączy się na całej powierzchni z prawie wszystkimi starymi i nowymi podłożami, stanowiąc jednorodną warstwę. Tworzywo to pozostaje trwale elastyczne, wspiera dyfuzję pary wodnej, jest odporne na promieniowanie UV, i na przebijanie się korzeni (atest FLL - Niemcy) oraz ekonomiczne w obróbce.

Ten system hydroizolacji, stosowany jest już od 40 lat na całym świecie i daje najwyższą gwarancję dobrej jakości.



Użycie

Podłoża muszą być suche, stabilne, wolne od substancji zmniejszających przyczepność i odpowiednio przygotowane. Podłoża betonowe, asfaltowe, metalowe i z papy bitumicznej należy przygotować zgodnie z zaleceniami dotyczącymi podkładu. KEMPEROL® V 210 należy stosować tylko w temp. podłoża i otoczenia powyżej +5 °C.

Przy temp. otoczenia poniżej +10 °C należy do komponentu B dodać aktywator KEMPEROL® UP-A, a przy temp. powyżej +25 °C inhibitor KEMPEROL® UP-I.

Mieszanka robocza: proszek katalizujący KEMPEROL® CP (komp. C) wsypuje się do komponentu A KEMPEROL®-u V 210 i intensywnie miesza. Komponent B należy zamieszać i połączyć w stosunku 1 : 1 z komponentem A + C, tak aby powstała jednolita masa. Dwie trzecie tak przygotowanej mieszanki roboczej rozprowadza się wałkiem perlonowym na podłożu. Następnie rozwija się włókninę KEMPEROL® i przesącza się ją pozostałą 1/3 częścią płynu. Po około 30 minutach hydroizolacja jest odporna na deszcz i po około 72 godz. ulega całkowitemu stężeniu.



KEMPEROL® V 210 posiada Europejską Aprobata Techniczną i podlega tym samym stałym kontrolom jakości, przeprowadzanym przez laboratoria KEMPER SYSTEM.

KEMPER SYSTEM GmbH & Co.KG · Holländische Straße 32 – 36 · D-34246 Vellmar

Tel. +49 (0)561 8295-0 · Fax +49 (0)561 8295-10 · E-Mail: post@kemper-system.com · www.kemper-system.com

Firma certyfikowana wg. DIN EN ISO 9001:2000 i 14001:2004